

ПАСПОРТ

Зажим анкерный ODWAC-22



1. Назначение

1.1 Зажим анкерный ODWAC-22 предназначен для анкерного крепления плоских, самонесущих и FTTH кабелей на крюках, расположенных на опорах и стенах.

1.2 Конструкция анкерного зажима позволяет надежно удерживать оптический кабель и защищает оболочку оптического кабеля от механических повреждений.

1.3 Зажим состоит из клина с неразъемной петлей, корпуса с ребристой контактной поверхностью и перфорированной подложки, изготовленных из нержавеющей стали.

2. Технические характеристики

2.1 Материал – сталь нержавеющая;

2.2 Размер зажимаемого плоского кабеля – 5×13 мм;

2.3 Расстояние между опорами – ≤ 50 м;

2.4 Рабочая нагрузка – 2,2 кН;

2.5 Температура эксплуатации – от минус 40 °С до 50 °С;

2.6 Температура монтажа – от минус 20 °С до 40 °С;

2.7 Габаритные размеры (Д×Ш×В) – 220×20×17 мм;

2.8 Масса $\pm 10\%$ – 40 г.

3. Комплектность

- Зажим анкерный ODWAC-22 – 1 шт.

- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления изделия.

7. Свидетельство о приемке

7.1 Зажим анкерный ODWAC-22 изготовлен в соответствии с НТД и признан годным для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления: _____ « _____ » 202__ г.

Дата продажи: _____ « _____ » 202__ г.

МП