

ПАСПОРТ

Зажим анкерный VS-69L



1. Назначение

1.1 Зажим анкерный VS-69L предназначен для крепления кабелей типа "8" (с несущей стальной проволокой или тросом), а также круглого и овального самонесущего кабеля.

1.2 Конструкция анкерного зажима позволяет надежно удерживать оптический кабель и защищает оболочку оптического кабеля от механических повреждений.

1.3 Зажим состоит из полимерного корпуса с зажимными невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющей троса.

2. Технические характеристики

2.1 Диаметр зажимаемого кабеля – 6 ... 9 мм;

2.2 Рабочая нагрузка – 3,5 кН;

2.3 Разрушающая нагрузка – 4,2 кН;

2.4 Материал корпуса – УФ-стойкий термопластик;

2.5 Материал петли – стальной оцинкованный трос;

2.6 Температура эксплуатации – от минус 40 °С до 50 °С;

2.7 Габаритные размеры – 120×58×34 мм;

2.8 Масса ±10% – 0,14 кг.

3. Комплектность

- Зажим анкерный VS-69L – 1 шт.

- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

5.1 Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Гарантированный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

www.c-a-v.ru

7. Свидетельство о приемке

7.1 Зажим анкерный VS-69L изготовлен в соответствии с НТД и признан годным для эксплуатации.

Партия _____

Дата изготовления: _____ «_____» 202__ г.

Дата продажи: _____ «_____» 202__ г.

МП