### ПАСПОРТ

# Зажим анкерный VS-69



#### 1. Назначение

- 1.1 Зажим анкерный VS-69 предназначен для крепления кабелей типа "8" (с несущей стальной проволокой или тросом), а также круглого и овального самонесущего кабеля.
- 1.2 Конструкция анкерного зажима позволяет надежно удерживать оптический кабель и защищает оболочку оптического кабеля от механических повреждений.
- 1.3 Зажим состоит из полимерного корпуса с зажимными невыпадающими клиньями и хомута из стального нержавеющего троса.

## 2. Технические характеристики

- 2.1 Диаметр зажимаемого кабеля 6 ... 9 мм;
- 2.2 Рабочая нагрузка 1,8 кН;
- 2.3 Материал корпуса УФ-стойкий термопластик;
- 2.4 Материал петли стальной оцинкованный трос;
- 2.5 Температура эксплуатации от минус 40 °C до 50 °C;
- 2.6 Габаритные размеры  $120 \times 58 \times 34$  мм;
- $2.7 \text{ Macca} \pm 10\% 0.15 \text{ кг}.$

#### 3. Комплектность

- Зажим анкерный VS-69 1 шт.
- Паспорт изделия 1 шт.

# 4. Условия транспортирования и хранения

- 4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.
- 4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.





### 5. Срок эксплуатации

- 5.1 Срок эксплуатации изделия 5 лет.
- 5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

## 6. Гарантийные обязательства

- 6.1 Гарантированный срок изделия 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10 тел. (499) 707-14-11 www.c-a-v.ru

## 7. Свидетельство о приемке

7.1 Зажим анкерный VS-69 изготовлен в соответствии с НТД и признан годным для эксплуатации.

Партия			
Дата изготовления:		» 202 <u>г</u> .	МП
Дата продажи:	«	» 202_Γ.	



