


## Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162



Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162 предназначена для монтажа подвесного ОК с диаметром наружной оболочки 9,5 мм, прокладываемого на открытом воздухе и внутри помещений с абонентскими ответвлениями друп-кабелей малого диаметра или оптических шнуров.

### Особенности

- Ввод одного транзитного ОК и отвод волокон для сварки без разрыва ОК.
- Крепление ЦСЭ.
- Установка как сплиттера в миникорпусе, так и универсального сплиттерного модуля (УСМ).
- Кросс-муфта как самостоятельная единица может крепиться к опоре нержавеющей хомутовой лентой НХЛ2007 и саморезами к плоской поверхности.
- Наличие кронштейна ОКМ позволяет закрепить кросс-муфту на опоре и к плоским поверхностям с технологическим запасом ОК.
- Откидная крышка с уплотнителем из эластомера позволяет многократно открывать и закрывать кросс-муфту, добавляя или удаляя абонентов без снижения герметичности корпуса.
- Фиксация крышки при открытии.

### Технические характеристики

– Количество SC портов для подключения абонентов, шт.:	16
– Количество SC портов для подключения сплиттера, шт.:	2
– Количество сварных соединений, шт.:	18
– Количество кабельных вводов, шт.:	2
– Максимальный диаметр вводимого кабеля, мм:	9,5
– Количество абонентских кабелей, шт.:	16
– Максимальный диаметр абонентского кабеля, мм:	3
– Температура эксплуатации, °С:	от –60 до +70
– Габаритные размеры кросс-муфты (В×Ш×Г), мм:	297×233×45
– Габаритные размеры кронштейна (В×Ш×Г), мм:	460×540×58
– Масса пустой кросс-муфты, кг:	0,7
– Масса кронштейна, кг:	1,2

### Информация для заказа

Наименование	Описание
Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(В)-18К/2PLC8 (черная) винты со шлицем	Оптическая кросс-муфта под сплиттера в миникорпусе, винты со шлицем, пустая
Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(Б)-18К/2PLC8 (черная) гайка-барашек	Оптическая кросс-муфта под сплиттера в миникорпусе, гайка-барашек, пустая
Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(П)-18К/2PLC8 (черная) винты с пластиковой головкой	Оптическая кросс-муфта под сплиттера в миникорпусе, винты с пластиковой головкой, пустая
PLC-1/8-9SC/APC	Оптический сплиттер PLC-1/8 в миникорпусе PLC-1/8, 9SC/APC
УСМ-1/8-9SC/APC	Универсальный сплиттерный модуль (УСМ) УСМ-1/8, 9SC/APC
Кронштейн ОКМ	Кронштейн для крепления кросс-муфты и технологического запаса ОК на опорах и стенах зданий и строений

Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(В)-18К/2PLC8 (черная) винты со шлицем



Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(Б)-18К/2PLC8 (черная) гайка-барашек



Оптическая кросс-муфта ОКМ-3023-18SC-162-М(П)-18К/2PLC8 (черная) винты с пластиковой головкой

